



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA PEGA YESO

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: PYESO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo color rosa que al secar forma una película transparente, elaborado a base de resina Vinil-Acrílica, con propiedades que integradas a la mezcla del yeso mejoran sus características adhesivas a sustratos de concreto.

#### USOS RECOMENDADOS

Ideal para muros, cielos, columnas, etc., de concreto que serán revestidos con yeso.



#### COMPOSICIÓN

Formulado con resinas vinil-acrílicas.

#### PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Bote 1 litro
- Galón 4 litros
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros

#### RENDIMIENTO TEÓRICO

10 a 12 m<sup>2</sup>/L. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

### ALMACENAMIENTO

PEGA YESO deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor de 5°C y mayor a 30°C. Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD (cps)	1500 a 2500 cps
DENSIDAD (g/ml)	1.028 +/- 0.02
pH	8.0 a 9.0
% SÓLIDOS	28+/-2%
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	24 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	6 horas
COLOR	Rosa
ADELGAZADOR	Agua
SECADO AL TACTO (minutos)	30
ADHERENCIA	Buena
RENDIMIENTO (m <sup>2</sup> /lt)	10 a 12

### 3. APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a aplicar PEGA YESO deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son aceites, polvo, grasa, partículas sueltas, humedad, salitre, etc.



**Pintolux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA PEGA YESO

Tipo: Vinil-Acrílica  
Serie: PYESO

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Cuando se adiciona directamente a la mezcla, agregue 1 litro directo por cada 19 litros de pasta de yeso.

Cuando se usa como adhesivo, prepare la dilución de una parte de PEGA YESO por una parte de agua limpia, incorpore perfectamente con agitación continua.

Se utiliza brocha o rodillo para extender una película sobre la superficie de cemento o de concreto, aplicar sólo una mano de este adhesivo y deje aplicar al tacto antes de aplicar el yeso.

Aplicar la pasta de yeso con espátula o llana 30 minutos después de aplicar la solución 1 a 1 del PEGA YESO.

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda usar brochas, rodillos y llanas.



### PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5°C.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

No aplicar en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

### INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua

### 4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

**PINTUCOM S.A DE C.V** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



**Pintolux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA PEGA YESO

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: PYESO

Para obtener la carta de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página [www.pintolux.com.mx](http://www.pintolux.com.mx) o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- [pintolux@pintolux.com.mx](mailto:pintolux@pintolux.com.mx)
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040